

LOLA S3 SRC



Code: **562020**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses type tennis sport amagnétique.
- Tige textile et nylon hydrofuge et respirant.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par languette en tissu hydrosuède et textile respirant.
- Lacets par oeillets.
- Doublure respirante 3D textile.
- Première de propreté ergonomique à mémoire de forme.
- Embout de sécurité 200 joules composite, léger et large.
- Semelle anti-perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D + TPU très souple.

POINTURE

- 36 AU 42

UTILISATION

- Chaussures de sécurité type tennis sport type tennis hydrofuge multi-usages.

POIDS

- Pointure 38 : 940 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologation à venir référence LOLA S3 SRC suivant norme EN ISO 20345: 2011
- S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon.
Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
Semelle à crampons.
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
SRC Résistance au glissement de la semelle.

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2011				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.39	0.29	0.19	0.13	SRC