



renfort  
pouce index



MIIEU SEC



GRIP EN MIIEU  
GRAS / HUILEUX



EN388



4X43 E



### Normalisation

#### EN388:2016 (Risques mécaniques)

Abrasion	4
Coupure	X
Déchirure	4
Perforation	3
Coupure ISO 13997	E
Impact	X

### Protection coupure

#### DESCRIPTION

- Gant tricoté fibre Dytec, jauge 15
- Enduction mousse nitrile HCT, renfort nitrile pouce/index
- Manchette prolongée avec poignet serrage élastique

#### COLORIS

- Gris / Noir

#### TAILLE

- 6 à 11

#### AVANTAGES

- Excellente dextérité
- Sans fibre de verre, sans fibre d'inox pour une innocuité préservée
- Renfort de protection pouce/index en nitrile. Sécurité et résistance renforcée
- Label Oetotex

#### NORMALISATION

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant

#### UTILISATION

- Manutention de charges moyennes très coupantes
- Protection contre les risques de coupures très sévères

#### LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques et chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

#### CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Emballage individuel par paire
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

