



MILIEU SEC



GRIP EN MILIEU GRAS / HUILEUX

PROTECTION COUPURE

DESCRIPTION

- Gant tricoté en HPPE, jauge 18
- Enduction mousse de nitrile sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Vert/Noir

TAILLE

- 6 à 11

AVANTAGES

- Protection contre les coupures intermédiaires
- Ultraléger
- Excellente préhension en milieux gras et huileux
- Renfort pouce/index

NORMALISATION

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures intermédiaires

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Emballage individuel à la paire
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption



Normalisation

EN388:2016 (Risques mécaniques)

Abrasion	4
Coupure	X
Déchirure	2
Perforation	1
Coupure ISO 13997	B
Impact	X